DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511BU0167
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	John Guest Ltd. Horton Road, West Drayton, GB- Middlesex UB7 8JL
Vertreiber ***distributor***	John Guest GmbH Ludwig-Erhard-Allee 30, D-33719 Bielefeld
Produktart ***product category***	Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung ***product description***	Systemverbinder als Klemmverbinder aus Kunststoff (PE-Xb), Typ M-KK, für Rohre aus Kunststoff (PE-Xb) gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 544
Modell ***model***	Speedfit Twist & Lock
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: LC 15915 vom 15.10.2018 (KIW) Mechanikprüfung: LC 11353 vom 14.01.2015 (KIW) Baumusterprüfung: 060700248-2 vom 14.04.2009 (KIW) KTW-Prüfung: 14.5092 S 004-1 vom 01.12.2014 (KIC) Mikrobiologische Prüfung: MO 059/14 vom 14.07.2014 (TZW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	14.04.2024 / 19-0016-WNV

70028-04-A-DE

08.02.2019 Fk A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
Speedfit Twist & Lock	Durchmesser: 12 mm	
Speedfit Twist & Lock	Durchmesser: 16 mm	
Speedfit Twist & Lock	Durchmesser: 20 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	Bauteil (Produktart) *component*	Modell/Typ *model/type*	Hersteller *manufacturer*
DW-5253BT0581	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	EPDM EP11/01/13, Typ WB/WD/EP11/01/13	Superior Seals Ltd.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus Kunststoff (PE-Xb) gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 544.